



±0.5

内圓角、對圓角,曲率 半徑及倒角,一般工差

區分 mm | 公差 mm

6 ~ 30

±1.0 ±2.0

±0.5

30~120 120~400

±4.0

0.5~ 3 3 ~ 6

10.2 自須大於 10.05 10.2

除註明外其加工面之 | 除註明外其加工面之 表面精度均依照下表 | 尺寸公差均依照下表

號粗

粗加工 但須平滑

> 區 分 公差 6 以下 ±0.10

 $\triangleleft$ 

50S 25S

6~30 ±0.20
30~120 ±0.30
120~400 ±0.50
400~1000 ±0.80
1000~2000 ±1.20
2000~4000 ±2.00

SCAL	$\triangle - \triangle$
E 1:2	SECTION

件號	$\longrightarrow$	$\Gamma$	
A A		K (	
維	埔環	六角 10.9	
規		)MI(	承窩 )M16
格		內六角承窩頭螺栓 (10.9) M16x2x30	
		TT?	
*	S4	SCM435	
絙	S45C		
數-	4/set	16/set	
	set		
備註		市販品	

## 臺灣水泥公司和平分公司和平廠

審	焚	綸	煙	設	71
定	地		画	<u>пі</u>	例
					1:10(1:2)
					A3
號				輸	
HX2-MIW-039					